



URZĄD GMINY LEGNICKIE POLE
ul. Kiliana Ignacego Dientzenhofera nr 1, 59-241 Legnickie Pole
tel. 76 85 82 810, fax. 76 85 82 812
e-mail: sekretariat@legnickiepole.pl, www.legnickiepole.pl

Legnickie Pole, dnia 11 sierpnia 2015 r.

Znak sprawy: GPII.271.40.2015/R

Wykonawcy
uczestniczący w postępowaniu

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ-I

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia pn.: „Budowa chodnika w Koskowicach, gmina Legnickie Pole”.

Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. z 2013r. Dz. U. poz. 907 z późn. zm.) poniżej udziela wyjaśnień dotyczących treści SIWZ.

Pytanie 1/ Zamawiający wymaga zastosowania przejść szczelnych do studni betonowych, ze względu na brak parametrów technicznych takich jak szczelność, sztywność obwodową itp., prosimy o ich podanie.

Odpowiedź 1/ Parametry techniczne rur i kształtek, w tym przejść szczelnych, zostały określone w pkt. 5.1.2. dokumentacji projektowej (Projekt budowlany, str. 7).

„Zgodnie z ww. Zamawiający wymaga aby system kanalizacji deszczowej wykonać z rur i kształtek PVC-U wykonanych z litego materiału, spełniającego poniższe kryteria równoważności:

- System rur i kształtek musi być wyposażony w gumową uszczelkę wargową zintegrowaną w kielichu z pierścieniem z polipropylenu, olejoodporną montowaną przez producenta.
- Szczelność min. 2,5 bar.
- System o średnicach:
DN160 – rury bezkielichowe, łączone na złączki dwukielichowe produkowane metodą wtrysku bezpośredniego.
DN400 – rury kielichowe z uszczelką wargową zintegrowaną w kielichu z pierścieniem z polipropylenu, olejoodporną.
- Wymagana minimalna sztywność rur i kształtek SN 10kN/m²; SDR 34; SLW 60.
- Kształtki DN160 muszą być produkowane metodą wtrysku bezpośredniego oraz muszą być odporne na badanie płuwanie przy ciśnieniu min. 180 bar w teście stacjonarnym zgodnym z WIS 4-35-01.
- Rury i kształtki muszą posiadać Aprobatę Techniczną ITB a wszystkie ich parametry techniczne muszą być w niej zawarte.
- Zastosowane rury, kształtki muszą być ze sobą kompatybilne, a więc stanowić jeden system i być projektowane i wytwarzane przez jednego producenta (ze względu na różnice w tolerancji wykonania) nie dopuszcza się stosowania systemu od upoważnionego, licencjonowanego przedstawiciela producenta.
- Rury PVC-U muszą posiadać trwałe oznaczenie od wewnątrz (min. w trzech miejscach co 120o na całej długości rury) umożliwiające identyfikację podczas inspekcji telewizyjnej.
- Przykrycie rur i kształtek min. 0,5 m., przy obciążeniu kołowym SLW 60.
- Rury muszą być odporne na płuwanie przy ciśnieniu min. 280 bar w teście stacjonarnym zgodnym z WIS 4-35-01.”

Jednocześnie Zamawiający, wprowadza następujące zmiany:

1) W rozdziale XIII dział 13.3, 13.4 i 13.7 SIWZ otrzymuje brzmienie:

„13.3 Wykonawca jest zobowiązany do wypełnienia *Formularza oferty* – *załącznik nr 2* do SIWZ, podając w nim cenę za wykonanie całości przedmiotu zamówienia: koszty i składniki niezbędne do realizacji przedmiotu wraz z materiałami, robocizną, pracą sprzętu, robotami tymczasowymi i towarzyszącymi oraz wraz z obowiązującym podatkiem od towarów i usług, w tym m.in.:

- koszty oznakowania miejsca prowadzenia robót i koszty organizacji ruchu tymczasowego,
- koszty wszelkich prac przygotowawczych,

- obsługę geodezyjną wraz z dokumentacją inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej,
- koszty zagospodarowania odpadów budowlanych (na żądanie inspektora lub Zamawiającego ma obowiązek przedstawić dokumenty potwierdzające przekazanie odpadów),
- koszty ochrony obiektu.

Cena całkowita zadania podana w *Formularzu oferty* będzie stanowiła wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy. Cena powinna mieć odzwierciedlenie w kosztorysie ofertowym. Wykonawca ponosi ryzyko braku wyceny w swoim kosztorysie ofertowym robót wynikających z opisu przedmiotu zamówienia zawartego w rozdziale III SIWZ.

13.4 Do oferty należy dołączyć kosztorys ofertowy sporządzony na podstawie dokumentacji, o której mowa w rozdziale III SIWZ. Kosztorys ofertowy należy sporządzić metodą kalkulacji uproszczonej wg poniższego wzoru:

Lp	Podstawa wyceny	Opis	Jednostka miary	Ilość	Cena Jednostkowa z narzutami bez podatku VAT (%)	Wartość (zł) (5x6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.						
2.						

Wykonawca w formularzu oferty podaje cenę całkowitą oraz dane wyjściowe do kosztorysowania zastosowane do obliczenia cen jednostkowych np.: Rg, Z, Kp, Kz (Rg - roboczogodzina w PLN, Z – zysk w %, Kp – koszty pośrednie w %, Kz – koszty zakupu w %). Wszystkie pozycje kosztorysu muszą zawierać cenę jednostkową z narzutami.

Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania od Wykonawcy przedstawienia szczegółowej kalkulacji cen jednostkowych dla wybranych pozycji lub przedstawienia kosztorysu ofertowego wykonanego metodą kalkulacji szczegółowej (R,M,S).

Kosztorys ofertowy stanowi dokument o charakterze informacyjnym, pozwalający Zamawiającemu na pozyskanie informacji o poziomie poszczególnych cen, materiałów oferowanych przez Wykonawców oraz narzutów, który nie podlega badaniu i ocenie Zamawiającego. **Do kosztorysu ofertowego należy dołączyć kosztorysowe zestawienie materiałów i urządzeń.**

13.7 Zakres rzeczowy nieprzewidzianych robót dodatkowych a koniecznych do wykonania zakresu podstawowego zostanie ustalony na podstawie negocjacji pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą, potwierdzonych protokołem konieczności. Kwota wynagrodzenia za roboty dodatkowe określona zostanie w kosztorysie powykonawczym a jej wartość ustalona na podstawie wskaźników zastosowanych do sporządzenia kosztorysu ofertowego i cen jednostkowych przedstawionych w ofercie Wykonawcy, które nie podlegają zmianie przez cały okres realizacji zamówienia, z zgodnie z zapisami w § 2 ust. 2 i § 12 ust. 3 wzoru Umowy. W przypadku braku cen w kosztorysie ofertowym przyjmowane będą średnie ceny materiałów i sprzętu wg wydawnictwa SEKOCENBUD z okresu poprzedzającego realizację robót. W przypadku braku cen materiałów w SEKOCENBUD, rozliczenie ich nastąpi na podstawie faktur zakupu jednak nie wyższych od cen katalogowych.”

2) We wzorze umowy w § 12 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. W przypadku konieczności wykonania robót, o których mowa w § 2 ust. 2 Umowy, rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi na podstawie kosztorysu powykonawczego sporządzonego przez Wykonawcę i zatwierdzonego przez inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale XIII dziale 13.7 i 13.8 SIWZ.”

3) W formularze oferty wprowadzono zmiany w CZĘŚCI II. Oferta Cenowa – załącznik.

Wobec powyższych zmian, Zamawiający **przedłuża termin składania ofert do dnia 24 sierpnia 2015r. do godz. 10:00** i zmienia odpowiednio treść strony tytułowej oraz rozdziału XII działu 12.3 i 12.4 pkt 1 SIWZ. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24.08.2015 o godz. 10:15.

W pozostałym zakresie SIWZ nie ulega zmianie.

Załączniki:

1/SIWZ – zmiana

2/Wzór umowy – zmiana

3/Formularz oferty - zmiana

WÓJT
Henryk Babuška